

		
Case IH אוסטריה		יצרן
Optum 270 CVX	Optum 300 CVX	דגם טרקטור
		מנוע
Fiat Power Train - FPT		דגם מנוע
6 / 6,728		מספר צילינדרים / נפח (סמ"ק)
מנוע דיזל טורבו מסילה משותפת 24 שסתומים, מערכת HI-eSCR ואינטרקולר - טיר 4		סוג מנוע
		ביצועי מנוע
288	313	מכסימום הספק מנוע - עם מערכת ניהול מנוע כ"
271	300	הספק מנוע נומינאלי - כוח סוס
1,800 סל"ד		סיבובי מנוע להספק נומינאלי
1,194 @ 1,400	1,282 @ 1,400	מכסימום מומנט עם מערכת ניהול מנוע
32%	28%	סל"ד@ניוטון/מטר
(96) 630		תוספת מומנט עם מערכת ניהול מנוע (באחוזים)
		נפח מיכל סולר -ליטר (אוריאה)
		קבינה
קבינה מפוארת		מבנה
מיזוג אוויר כולל בקרת אקלים אוטומטית		מיזוג אוויר
מושב בד פניאומטי + מושב ליד הנהג		מושבים
רדיו דיסק בלוטוס		רדיו
מראות צד חשמליות		מראות
8 פנסי תאורה + צ'קלקה		תאורה
מובנה ISOBUS		איזובס
הכנה לחיבור ניהוג אוטומטי		ניהוג אוטומטי
בקרת החלקה מובנית		בקר החלקה
		מערכת הנעה - גיר
גיר רציף		סוג גיר
50 Eco		מכסימום מהירות נסיעה קמ"ש
אלקטרו הידראולי		שאטל / רוורסר - שינוי כיוון נסיעה
רב דיסקיות טבול שמן עם מערכת ניהול אוטומטית		נעילת דיפרנציאל - סרנים אחורי וקדמי
מופעלים הידראולית רב דיסקיות טבול שמן		בלמים
		PTO
הפעלה חשמלית		הפעלת PTO
540 / 540E / 1,000 / 1,000E @ 1,930 / 1,598 / 1,853 / 1,583		מהירות סטנדרט PTO סל"ד @ סיבובי מנוע
שיניים 6 / שיניים 21 - 3/8"		חיבור PTO
240 כ"ס	270 כ"ס	הספק PTO (כוח סוס)
		נסיעה והיגוי
4X4 הנעה		סוג הנעה
שיכוך הידראולי		סרן קדמי - מערכת שיכוך
מערכת Adaptiv Steering Control יחודית לקיים		היגוי מיוחד ASC
55 מעלות		זווית היגוי מכסימאלית - מעלות
7.7 מטר		רדיוס סיבוב מינימאלי (מטר)

		CASE IH AGRICULTURE
Case IH אוסטריה		יצרן
Optum 270 CVX	Optum 300 CVX	דגם טרקטור
		מערכת הידראולית
מערכת הידראולית מרכז סגור עם ספיקה משתנה		סוג המערכת
165 ליטר/דקה		הספק משאבה הידראולית (ליטר/דקה)
215 בר		לחץ מערכת הידראולית (בר)
הפעלה אלקטרונית עם בקרת ספיקה		הפעלת סלקטורים הידראוליים
הפעלה אלקטרונית 4 יציאות		מספר סלקטורים אחוריים
11,058 ק"ג		כשר הרמה בזרועות בנק' ההרמה (ק"ג)
10,305 ק"ג		כשר הרמה בזרועות 60 ס"מ מנק' ברמה (ק"ג)
קטגוריה II / III		קטגוריית חיבור זרועות
		מימדים
10,500 ק"ג		משקל הטרקטור (ק"ג)
5,700 מ"מ		אורך הטרקטור (מ"מ)
3,265 מ"מ		גובה הטרקטור (מ"מ)
2,995 מ"מ		מרווח סרנים (מ"מ)
1,840-2,374 / 1,840-2,258		מרווח גלגלים אפשרי קדמי / אחורי (מ"מ)
משקולות 45 ק"ג - סה"כ 818 ק"ג 12		משקולת קדמית (ק"ג)
"38 - "46		גלגלים אחוריים אפשריים
		תוספות אפשריות
הפעלה אלקטרונית עד 3 יציאות		אופציה לסלקטורים במרכז הטרקטור
הפעלה אלקטרונית עד 5 יציאות		תוספת סלקטורים אחוריים
40 Eco		אופציה למהירות נסיעה מכס (קמ"ש)
אופיונאלי		מערכת ניהוג אוטומטית
6 משקולות 65 ק"ג		משקולות גלגלים אחריים (ק"ג)
233 ליטר/דקה		הספק משאבה הידראולית (ליטר/דקה)
כושר הרמה 5,821 ק"ג		זרועות קדמיות
1,000 / 1,000E @ 1,886 / 1,585		PTO קדמי סל"ד @ סיבובי מנוע
מקורי קייס		ניהוג אוטומטי
מקורי קייס		מסך מגע 7"
12 ואו 14 פנסי לד		חבילת תאורה מורחבת