

			
Case IH אוסטריה			יצרן
Luxxum 100	Luxxum 110	Luxxum 120	דגם טרקטור
			מנוע
Fiat Power Train - FPT			דגם מנוע
3,400 / 4			מספר צילינדרים / נפח (סמ"ק)
מנוע דיזל טורבו מסילה משותפת 16 שסתומים, מערכת HI-eSCR ואינטרקולר - טיר 4			סוג מנוע
			ביצועי מנוע
99	107	117	הספק מנוע נומינלי - כוח סוס
2,200 סל"ד			סיבובי מנוע להספק נומינלי
430 @ 1,500	468 @ 1,500	491 @ 1,500	מכסימום מומנט עם מערכת ניהול מנוע סל"ד@ניוטון/מטר
31%	36%	35%	תוספת מומנט עם מערכת ניהול מנוע (באחוזים)
150 (14)			נפח מיכל סולר - ליטר (אוריאה)
			קבינה
קבינה מפוארת			מבנה
מיזוג אוויר כולל בקרת אקלים אוטומטית			מיזוג אוויר
מושב בד פניאומטי + מושב ליד הנהג			מושבים
רדיו דיסק בלוטוס			רדיו
מראות צד חשמליות			מראות
פנסי תאורה + צ'קלקה 8			תאורה
			מערכת הנעה - גיר
גיר פאוורשיפט 32X32			סוג גיר
40 Eco			מכסימום מהירות נסיעה קמ"ש
אלקטרו הידראולי			שאטל / רוורסר - שינוי כיוון נסיעה
רב דיסקיות טבול שמן עם מערכת ניהול אוטומטית			נעילת דיפרנציאל - סרנים אחורי וקדמי
מופעלים הידראולית רב דיסקיות טבול שמן			בלמים
שיכון הידראולי			סרן קדמי - מערכת שיכון
			PTO
הפעלה חשמלית			הפעלת PTO
540 / 540E / 1,000 / 1,000E @ 1,805 / 1,542 / 1,880 / 1,606			מהירות סטנדרט PTO סל"ד @ סיבובי מנוע
שיניים / 6 שיניים 21 - 1 3/8"			חיבור PTO
			נסיעה והיגוי
4X4 הנעה			סוג הנעה
55 מעלות			זווית היגוי מכסימאלית - מעלות
4.6 מטר			רדיוס סיבוב מינימלי (מטר)

				CASE IH AGRICULTURE
Case IH אוסטריה				יצרן
Luxxum 100	Luxxum 110	Luxxum 120		דגם טרקטור
				מערכת הידראולית
מערכת הידראולית מרכז פתוח				סוג המערכת
80 ליטר / דקה				הספק משאבה הידראולית (ליטר/דקה)
170 בר				לחץ מערכת הידראולית (בר)
הפעלה מכנית				הפעלת סלקטורים הידראוליים
3 סלקטורים				מספר סלקטורים אחוריים
5,600 ק"ג				כשר הרמה בזרועות בנק' ההרמה (ק"ג)
4,700 ק"ג				כשר הרמה בזרועות 60 ס"מ מנק' ברמה (ק"ג)
קטגוריה II / III				קטגוריית חיבור זרועות
				מימדים
4,390 ק"ג				משקל הטרקטור (ק"ג)
4,197 מ"מ				אורך הטרקטור (מ"מ)
2,720 מ"מ				גובה הטרקטור (מ"מ)
2,420 מ"מ				מרווח סרנים (מ"מ)
6 משקולות 45 ק"ג - סה"כ 818 ק"ג				משקולת קדמית (ק"ג)
38"				גלגלים אחוריים אפשריים
				תוספות אפשריות בתוספת מחיר
כולל קריפר 8X48				אופציה II לגיר
2 הפעלה מכנית				אופציה לסלקטורים במרכז הטרקטור
מכסימום 4 סלקטורים הפעלה מכנית				אופציה לסלקטורים אחוריים
מקורי קייס				בקרת החלקה
6 משקולות 65 ק"ג				משקולות גלגלים אחריים (ק"ג)
100 ליטר/דקה				הספק משאבה הידראולית (ליטר/דקה)
1,985 ק"ג				זרועות קדמיות
1000 @ 1929				PTO קדמי סל"ד @ סיבובי מנוע