



Case IH אוסטריה				יצרן
Maxxum 115 Multicontrol	Maxxum 125 Multicontrol	Maxxum 135 Multicontrol	Maxxum 145 Multicontrol	דגם טרקטור
				מנוע
Fiat Power Train - FPT				דגם מנוע
4,485 / 4				מספר צילינדרים / נפח (סמ"ק)
מנוע דיזל טורבו מסילה משותפת 16 שסתומים, מערכת HI-eSCR				סוג מנוע
				ביצועי מנוע
145	155	169	175	מכסימום הספק מנוע - עם מערכת ניהול מנוע
116	125	135	145	הספק מנוע נומינלי - כוח סוס
1,800-1,900				סיבובי מנוע להספק נומינלי
590 @ 1,500	637 @ 1,500	700 @ 1,500	700 @ 1,500	מכסימום מומנט עם מערכת ניהול מנוע סל"ד@ניוטון/מטר
42%	43%	42%	37%	תוספת מומנט עם מערכת ניהול מנוע (באחוזים)
250 (39.5)				נפח מיכל סולר - ליטר (אוריאה)
120 AMP				אלטרנטור
				קבינה
קבינה מפוארת כולל שיכור				מבנה
מיזוג אוויר כולל בקרת אקלים אוטומטית				מיזוג אוויר
מושב בד פניאומטי + מושב ליד הנהג				מושבים
רדיו דיסק בלוטוס				רדיו
2 מראות צד חשמליות, הפשרת אדים				מראות
8 פנסי תאורה + צ'קלקה				תאורה
שקע ISOBUS מובנה				איובס
הכנה לחיבור ניהוג אוטומטי				ניהוג אוטומטי
בקרת החלקה מובנית				בקר החלקה
				מערכת הנעה - גיר
גיר פאוורשיפט ActivDrive-8 24X24				סוג גיר
50 Eco				מכסימום מהירות נסיעה קמ"ש
אלקטרו הידראולי				שאטל / רוורסר - שינוי כיוון נסיעה
רב דיסקיות טבול שמן עם מערכת ניהול אוטומטית				נעילת דיפרנציאל - סרנים אחורי וקדמי
מופעלים הידראולית רב דיסקיות טבול שמן				בלמים
				PTO
הפעלה חשמלית				הפעלת PTO
540 / 540E / 1,000 @ 1,969 / 1,546 / 1,893				מהירות סטנדרט PTO סל"ד @ סיבובי מנוע
שיניים / 6 שיניים 21 - 1 3/8"				חיבור PTO
				נסיעה והיגוי
הנעה 4X4				סוג הנעה
שיכור הידראולי				סרן קדמי - מערכת שיכור
שינוי מפעיל של יחס סיבובי הגה לגלגלים הקדמיים				מערכת היגו ASC
מעלות 55				זווית היגוי מכסימאלית - מעלות
מטר 4.6				רדיוס סיבוב מינימלי (מטר)





Case IH אוסטריה				יצרן
Maxxum 115 Multicontrol	Maxxum 125 Multicontrol	Maxxum 135 Multicontrol	Maxxum 145 Multicontrol	דגם טרקטור
				מערכת הידראולית
מערכת הידראולית מרכז סגור עם ספיקה משתנה				סוג המערכת
113 ליטר/דקה				הספק משאבה הידראולית (ליטר/דקה)
210				לחץ מערכת הידראולית (בר)
הפעלה אלקטרונית עם בקרת ספיקה				הפעלת סלקטורים הידראוליים
4 הפעלה אלקטרונית				מספר סלקטורים אחוריים
7,864				כשר הרמה בזרועות בנק' ההרמה (ק"ג)
6,796				כשר הרמה בזרועות 60 ס"מ מנק' ברמה (ק"ג)
קטגוריה II / III				קטגוריית חיבור זרועות
				מימדים
5,190				משקל הטרקטור (ק"ג)
5,189				אורך הטרקטור (מ"מ)
3,025				גובה הטרקטור (מ"מ)
2,684				מרווח סרנים (מ"מ)
1,430-2,135 / 1,580-2,256				מרווח גלגלים אפשרי קדמי / אחורי (מ"מ)
12 משקולות 45 ק"ג - סה"כ 818 ק"ג				משקולת קדמית (ק"ג)
סרן אחורי 98" - 38" - 46"				גלגלים אחוריים אפשריים
				תוספות אפשריות בתוספת מחיר
540E / 1,000 / 1,000E @ 1,592 / 1,893 / 1,617				אופציה למהירות PTO סל"ד @ סיבובי מנוע
עד 3 הפעלה אלקטרונית				אופציה לסלקטורים במרכז הטרקטור
40 Eco				אופציה למהירות נסיעה מכס (קמ"ש)
משקולות 65 ק"ג				משקולות גלגלים אחריים (ק"ג)
135 ליטר/דקה				הספק משאבה הידראולית (ליטר/דקה)
מקורי קיים כולל ג'וסטיק הפעלה, כשר הרמה 3,100 ק"ג				זרועות קדמיות
מקורי קיים כולל ג'וסטיק הפעלה, כשר הרמה 3,100 ק"ג - PTO-1000				זרועות קדמיות + PTO
מקורי קייס RTX				ניהוג אוטומטי
מקורי קייס				מסך מגע 7"
12 ואו 14 פנסי לד				חבילת תאורה מורחבת
AMP 200 או AMP 150				אלטרנטור

