



Case IH אוסטריה				יצרן
Maxxum 115	Maxxum 125	Maxxum 135	Maxxum 145	דגם טרקטור
Fiat Power Train - FPT				<b>מנוע</b>
4,485 / 4				דגם מנוע
מנוע דיזל טורבו מסילה משותפת 16 שסתומים, מערכת HI-eSCR				מספר צילינדרים / נפח (סמ"ק)
				<b>סוג מנוע</b>
				<b>ביצועי מנוע</b>
145	155	169	175	מכסימום הספק מנוע - עם מערכת ניהול מנוע
116	125	135	145	הספק מנוע נומינלי - כוח סוס
1,800-1,900				סיבובי מנוע להספק נומינלי
590 @ 1,500	637 @ 1,500	700 @ 1,500	700 @ 1,500	מכסימום מומנט עם מערכת ניהול מנוע סל"ד@ניוטון/מטר
42%	43%	42%	37%	תוספת מומנט עם מערכת ניהול מנוע (באחזים)
210 (39.5)				נפח מיכל סולר - ליטר (אוריה)
120 AMP				אלטרנטור
				<b>קבינה</b>
קבינה מפוארת כולל שיכוך				מבנה
מיזוג אוויר				מיזוג אוויר
מושב בד פניאומטי + מושב ליד הנהג				מושבים
רדיו דיסק בלוטוס				רדיו
2 מראות צד כיוון ידני				מראות
8 פנסי תאורה + צ'קלקה				תאורה
				<b>מערכת הנעה - גיר</b>
ActivDrive-4 16X16 גיר פאוורשיפט				סוג גיר
40 Eco				מכסימום מהירות נסיעה קמ"ש
אלקטרו הידראולי				שטל / רוורסר - שינוי כיוון נסיעה
רב דיסקיות טבול שמן עם מערכת ניהול אוטומטית				נעילת דיפרנציאל - סרנים אחורי וקדמי
מופעלים הידראולית רב דיסקיות טבול שמן				בלמים
				<b>PTO</b>
הפעלה חשמלית				הפעלת PTO
540 / 540E / 1,000 @ 1,969 / 1,546 / 1,893				מהירות סטנדרט PTO סל"ד @ סיבובי מנוע
שיניים / 6 שיניים 21 - 1 3/8"				חיבור PTO
				<b>נסיעה והיגוי</b>
הנעה 4X4				סוג הנעה
שיכוך הידראולי				סרן קדמי - מערכת שיכוך
מעלות 55				זווית היגוי מכסימאלית - מעלות
מטר 4.6				רדיוס סיבוב מינימאלי (מטר)



Case IH אוסטריה				יצרן
Maxxum 115	Maxxum 125	Maxxum 135	Maxxum 145	דגם טרקטור
				<b>מערכת הידראולית</b>
מערכת הידראולית מרכז סגור עם ספיקה משתנה				<b>סוג המערכת</b>
80 ליטר/דקה				<b>הספק משאבה הידראולית (ליטר/דקה)</b>
210				<b>לחץ מערכת הידראולית (בר)</b>
4 הפעלה מכנית				<b>מספר סלקטורים אחוריים</b>
7,115				<b>כשר הרמה בזרועות בנק' ההרמה (ק"ג)</b>
4,781				<b>כשר הרמה בזרועות 60 ס"מ מנק' ברמה (ק"ג)</b>
קטגוריה II / III				<b>קטגוריית חיבור זרועות</b>
				<b>מימדים</b>
4,890				<b>משקל הטרקטור (ק"ג)</b>
5,189				<b>אורך הטרקטור (מ"מ)</b>
3,025				<b>גובה הטרקטור (מ"מ)</b>
2,684				<b>מרווח סרנים (מ"מ)</b>
1,430-2,135 / 1,580-2,256				<b>מרווח גלגלים אפשרי קדמי / אחורי (מ"מ)</b>
713 ק"ג				<b>משקולת קדמית (ק"ג)</b>
סרן אחורי פלנג' - "38"-46				<b>גלגלים אחוריים אפשריים</b>
				<b>תוספות אפשריות בתוספת מחיר</b>
540E / 1,000 / 1,000E @ 1,592 / 1,893 / 1,617				<b>אופציה למהירות PTO סל"ד @ סיבובי מנוע</b>
עד 2 הפעלה מכנית				<b>אופציה לסלקטורים במרכז הטרקטור</b>
משקולות 65 ק"ג 4				<b>משקולות גלגלים אחריים (ק"ג)</b>
שקע ISOBUS מובנה				<b>איזובס</b>







